



# Żel do usuwania starych powłok Express Specjalnie na metal

poj. 0,25L; 1L

## INFORMACJE

Schnięcie



Czyszczenie



- Szybko i dokładnie usuwa powłoki jednokomponentowe: farby, powłoki antykorozyjne i lakiery bez uszkodzania czyszczonej powierzchni
- Przywraca metalom żelaznym i nieżelaznym ich oryginalny wygląd
- Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka i doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych
- Zapobiega powstaniu rdzy na metalu, także w wilgotnym środowisku, dzięki substancji antykorozyjnej.
- Szybki czas działania

**Zastosowanie:** do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów oraz powłok antykorozyjnych z powierzchni żelaznych i nieżelaznych.



# Żel do usuwania starych powłok Express **Specjalnie na metal**

## PRZYGOTOWANIE

Idealne warunki aplikacji: między 15 a 25°C. Aplikacja na zewnątrz: bezwietrzna, bezdeszczowa pogoda. Przed użyciem sprawdzić działanie na niewielkiej powierzchni. Nie nakładać produktu na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym miejscu, nie przechowywać w samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

## APLIKACJA

1. Przed użyciem wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach i okularach ochronnych.
2. Nanieść pędzlem grubą, równą warstwę (2-3 mm). Nałożenie grubej warstwy zapewni optymalny rezultat.
3. Pozostawić warstwę produktu od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw (patrz tabela).
4. Rozmiękczone powłokę usunąć skrobakiem, szpachelką lub wata stalową.
5. Powierzchnie wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej, nylonowej szczotki.
6. Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

	Farby akrylowe	Lakiery rozpuszczalnikowe	Farby rozpuszczalnikowe
2 warstwy	3 min.	3 min.	5 min.
Wiele warstw	10 min.	15 min.	30 min.

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Aby ułatwić wnikanie produktu przed nałożeniem przeszlifować powierzchnie gruboziarnistym papierem ściernym.
- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.
- Jeśli po pierwszym użyciu rezultat nie jest zadowalający, należy ponowić aplikację nakładając grubsza warstwę produktu.
- Aby wykorzystać całą zawartość opakowania, pozostawić je ustawione wieczkiem w dół.
- Produkt może być wykorzystany do czyszczenia mokrych i suchych pędzli.