



Olej do tarasów o ekstremalnej odporności

poj. 1L; 2,5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Produkt na bazie naturalnego oleju tungowego i wyselekcjonowanych żywic alkidowych.
- Dzięki zawartości dwóch aktywnych absorbentów UV, olej trwale chroni drewno przed słońcem. Jeden absorbent chroni drewno na powierzchni, a drugi zapewnia penetrację oleju w głąb drewna.
- Olej do tarasów o ekstremalnej odporności jest bogaty w środki hydrofobowe, co pozwala na trwałe zabezpieczenie drewna przed wodą deszczową, chlorowaną i niekorzystną wilgotnością powietrza.
- Chroni drewno przed plamami i tłuszczem.
- Olej jest mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać.
- Dzięki zastosowaniu oleju możemy zachować kontakt z drewnem, a także utrzymać jego matowy aspekt.
- Dzięki wodnej formule, olej bardzo szybko schnie i nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu.

Zastosowanie: powierzchnie tarasowe z drewna egzotycznego lub gatunków europejskich. Idealny do zabezpieczenia tarasów przy domach lub basenach, również w klimacie nadmorskim. Można go stosować na drewno poddane impregnacji ciśnieniowej.



PRZYGOTOWANIE

Drewno musi być surowe, czyste i o odpowiedniej wilgotności.

Drewno surowe: lekko przeszlirować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.

Drewno lakierowane: wycylinować aż do odsłonięcia surowego drewna. Lekko przeszlirować papierem ściernym 120 i odpylić.

Drewno stare: dobrze wyczyścić Środkiem czyszczącym do tarasów V33, następnie przeszlirować papierem ściernym i odpylić.

APLIKACJA

W opakowaniu produkt ma mleczny aspekt, który po nałożeniu i wyschnięciu znika.

Pierwsza aplikacja:

1. Przed użyciem i w trakcie nakładania produkt dokładnie wymieszać.
2. Podczas nakładania pierwszej warstwy płaskim pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu drewno nasączyć obficie olejem. Po 10-15 minutach zebrać nadmiar oleju.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 2h.
4. Następnie nałożyć drugą warstwę tym samym sposobem. Trzecią należy nałożyć, jeśli drewno nie zostało wystarczająco nasączone olejem. Taras jest odpowiednio zabezpieczony, jeśli drewno nie wpija już oleju.
5. Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar oleju należy zebrać czystą, suchą szmatką.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Idealne warunki nakładania: 12-25°C.
- W celu biobójczej ochrony drewna przed nałożeniem oleju na surowe drewno zalecamy zastosowanie Impregnatu do drewna konstrukcyjnego V33.
- W celu usunięcia miejscowych plam zaleca się użycie Środka czyszczącego do tarasów V33.
- Efekt końcowy może się różnić w zależności od gatunku drewna.
- Przed rozpoczęciem pracy zalecamy próbne naniesienie oleju na niewidoczną powierzchnię.
- W codziennej pielęgnacji wystarczy przemyć powierzchnię tarasu wodą.
- Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z naszym działem technicznym.

KOLORY



Bezbarwny



Tek