



## Olej wybielający do parkietu

poj. 1L; 2,5L

### INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*



Czyszczenie



\*między warstwami

- Delikatnie wybiela drewno uwydatniając równocześnie jego słoje.
- Pozwala zachować kontakt z drewnem.
- Na bazie naturalnego oleju tungowego, charakteryzującego się wyjątkową odpornością i trwałością.
- Odżywia drewno i chroni je przed plamami, działaniem wody i zarysowaniami.
- Doskonale nadaje się na europejskie gatunki drewna (z wyjątkiem buku).
- Nie powoduje śliskości parkietu. Nie postawia plam.

**Zastosowanie:** do starych i nowych parkietów, podłóg i schodów wykonanych z drewna. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna.



## Olej wybielający do parkietu

### PRZYGOTOWANIE

Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

Drewno surowe: Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

Drewno pokryte warstwą lakieru: Wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego drewna i odpylić.

Drewno pokryte woskiem: Usunąć warstwy wosku, wyszlifować do surowego drewna i odpylić.

### APLIKACJA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Idealne warunki nakładania od 12 do 25°C.

1. Olej nakładać kolejno na niewielkie fragmenty podłogi.

2. Nakładając pierwszą warstwę, drewno obficie nasączyć olejem za pomocą pędzla.

3. Po 5 - 10 minutach nadmiar oleju zetrzeć czystą, suchą szmatką.

4. Pozostawić do wyschnięcia na 12h, a następnie nałożyć drugą warstwę. Po 5 – 10 minutach nadmiar zetrzeć czystą, suchą szmatką.

5. Pozostawić do wyschnięcia na 24h – 48h.

### WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Po nałożeniu oleju przez 3 tygodnie należy unikać kontaktu powierzchni z wodą.
- W przypadku twardych gatunków drewna (dąb, jesion, kasztan itp.) w celu podkreślenia słoików, powierzchnię przetrzeć miedzianą szczotką do otwierania porów i odpylić, a następnie nałożyć Olej wybielający.
- Ostateczny efekt wykończenia zależy od gatunku drewna. Przed rozpoczęciem prac zalecamy naniesienie oleju na niewielką powierzchnię w celu wykonania próby.
- Parkiet pokryty olejem należy regularnie pielęgnować.

Stosowanie oleju do wykończenia parkietu ma tę zaletę, że umożliwia renowację miejscową parkietu (w razie wypadku lub chwilowo zwiększonego natężenia ruchu, itp.). Parkiet w tym miejscu należy lekko przeszlifować, odpylić i pokryć warstwą Oleju do parkietu V33, a po 5-10 minutach usunąć jego nadmiar. Pozostawić do wyschnięcia na 24h – 48h. W celu całkowitej renowacji parkietu, powierzchnię należy przetrzeć papierem ściernym, odpylić, a następnie nałożyć dwie warstwy oleju – tak samo jak w przypadku pierwszej aplikacji.

### KOLORY



**Biały**