



Lakier do mebli i boazerii V33

PRZEZNACZENIE

Do dekoracji i ochrony wewnętrznych elementów drewnianych, takich jak: meble, boazerie, drzwi, ościeżnice, balustrady itp.

INFORMACJE

- Zapewnia **doskonałą odporność** na zarysowania, uderzenia, plamy i działanie wody.
- **Uwydatnia piękno drewna**, nadając mu odpowiedni, intensywny kolor i subtelne wykończenie.
- Zapewnia **komfort aplikacji**: bezzapachowy, niekapiący, szybko schnący, doskonale się rozprowadza.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste.

Drewno lakierowane: przeszlifować starannie papierem ściernym (240).

Jeżeli lakier łuszczy się należy go usunąć za pomocą Żelu do usuwania starych powłok V33, następnie zneutralizować powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia na 24h.

Drewno woskowane: usunąć wosk za pomocą środka do usuwania wosku, następnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

Drewno oleiste (np. tek): W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności powierzchnię odtłuścić. Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

APLIKACJA

1. Przed użyciem i w trakcie nakładania dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej mieszanki.
2. Nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem (w przypadku pistoletu rozcieńczyć do 10% wodą) minimum 2 równe warstwy zgodnie z kierunkiem włókien drzewnych, nie pozostawiając zacieków i nadlewów.
3. Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 3 godziny.
4. Przed nałożeniem drugiej warstwy przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić. Pozostawić do wyschnięcia.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Idealne warunki nakładania: 12° - 25°C, na podłoże suche, nienarażone na działanie promieni słonecznych. Nie nakładać w przeciągach.
- Ostateczny efekt kolorystyczny zależy od rodzaju podłoża i ilości naniesionych warstw.
- Pielęgnacja: meble czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką. .

PARAMETRY TECHNICZNE

Wykończenie:	mat, satyna, połysk
Opakowanie:	0,25L, 0,5L, 1L
Czas schnięcia:	między warstwami 3h ; łącznie 12h
Wydajność:	1L = 12m ² (1 warstwa)
Czyszczenie narzędzi:	woda
Nakładanie:	pędzel, wałek, pistolet natryskowy

KOLORY



*Bezbarwny




*Dąb jasny



*Dąb średni




*Dąb
rustykalny



*Dąb
ciemny




*Mahoń



**Tek



**Wenge



**Biała patyna



**Szara
patyna



**Czekolada



**Grafit

* Kolory dostępne w wykończeniu połysk i satyna

** Kolory dostępne w wykończeniu mat, pojemność 0,25L i 1L

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zawiera produkty biobójcze (konserwujące): zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Chronić przed zamrożeniem. Wartość graniczna UE dla tego produktu (Kat. A/e): 130g/L (2010). Produkt ten zawiera maks. 30g/l LZO. Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.