



Środek do usuwania starych powłok

poj. 0,25L; 1L

INFORMACJE

Wydajność



Czyszczenie



- Nowa wyjątkowo skuteczna formuła niszczy warstwy farb, lakierów, lazur, tynków, klejów oraz szpachlówek (z wyjątkiem powłok dwukomponentowych) nałożonych na drewno, metal, cement, glazurę, szkło itp. Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych. Nie niszczy powierzchni, nie przyciemnia drewna.
- Środek na bazie rozpuszczalnika węglowodorowego NIE ZAWIERAJĄCY CHLORKU METYLENU.

Zastosowanie: do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, powłok ochronnych. Nie uszkadza drewna, metalu, cementu, gipsu ani kleju do płytek. Nie należy go stosować na PCV.



Środek do usuwania starych powłok

APLIKACJA

- Przed użyciem dokładnie wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach.
- Nanieść grubą, równą warstwę (2-3mm) za pomocą pędzla.
- Pozostawić warstwę środka od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw, a następnie ściągnąć rozmiękczoną warstwę szpachelką. Wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej szczotki nylonowej.
- Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24h.

USUWANIE	Farba emulsyjna ftalowa	Farba akrylowa	Lakier poliuretanowy	Lakier do parkietu poliuretanowy	Tynki i kleje
3 powłok	5 min	3 min	3 min	3 min	5 min
10 powłok	30 min	10 min	15 min	15 min	20 min

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie środka w głąb usuwanej powłoki. Na powierzchniach drewnianych powłoki należy usuwać za pomocą szpachelki zgodnie z kierunkiem słoików drewna.
- Nie nakładać środka na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Nie przechowywać w wysokich temperaturach.