



Easy Hydrobariera V33

PRZEZNACZENIE

Porowate jak i nieporowate powierzchnie, takie jak: płyty kartonowo-gipsowe, tynki, drewno, płytki ściennie, luksfery. Farba jest odpowiednia na powierzchnie nowe i wcześniej malowane.

INFORMACJE

- Wysoka **odporność na ścieranie i zmywanie**.
- Odporność na produkty pielęgnacyjne, takie jak szampony, żele pod prysznic oraz łagodne środki czyszczące.
- **Odporność na wodę** oraz na znaczne różnicę temperatur (od 5°C do 50°C).
- **Alternatywa dla płytek**.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Powierzchnie należy odtłuścić (acetonem lub zasadowym środkiem na bazie sody).

POWIERZCHNIE POROWATE (np. płyty gipsowo-kartonowe, tynki): odkurzyć i zastosować podkład gruntujący, zmniejszający chłonność podłoża.

POWIERZCHNIE STARE, wcześniej malowane (ściany, powierzchnie drewniane): odtłuścić, umyć i spłukać dokładnie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odkurzyć.

POWIERZCHNIE Nieporowate (płytki ściennie, listwy, luksfery): umyć, odtłuścić, spłukać, pozostawić do wyschnięcia. Do mycia powierzchni stosować środki o odczynie alkalicznym.

APLIKACJA

1. Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą. (Farbę zmieszaną z dodatkiem należy wykorzystać w przeciągu 10 dni).
2. Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika przez kilka minut, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.
3. Nasączyć wałek równomiernie farbą i usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół).
4. Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie warstwy.
5. Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uszkodzeniem.


PARAMETRY TECHNICZNE

Wykończenie:	satyna
Opakowanie:	0,75L , 2L
Czas schnięcia:	między warstwami 12h ; całkowicie 72h
Wydajność:	1L = 12m ² (1 warstwa)
Czyszczenie narzędzi:	woda
Nakładanie:	pędzel, wałek

KOLORY



Biały



Kość słoniowa



Beż




**Szary
taupe**




**Magma
wulkaniczna**



**Arktyczna
mgła**



**Kryształ
górski**



Amarant

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zawiera produkty biobójcze (konserwujące): zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Wartość graniczna UE dla tego produktu (Kat. A/j): 140g/L (2010). Produkt ten zawiera maks. 4g/l LZO. Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu.