



## Żel do usuwania starych powłok Express Specjalnie na drewno V33

### PRZEZNACZENIE

Do usuwania wszelkich jednkompontowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, lazur, lakierobejc z powierzchni drewnianych.

### INFORMACJE

- Szybko i dokładnie **usuwa powłoki jednkompontowe**: farby, lakiery, lazury, lakierobejce, kleje, kity, bez uszkodzania czyszczonej powierzchni.
- Przywraca europejskim i egzotycznym gatunkom drewna ich oryginalny wygląd.
- Dzięki **żelowej formule** produkt nie ścieka i doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych.
- **Nie przyciemnia ani nie niszczy drewna.**
- **Szybki czas działania.**

### PRZYGOTOWANIE

Idealne warunki aplikacji: między 15 a 25°C. Aplikacja na zewnątrz: bezwietrzna, bezdeszczowa pogoda. Przed użyciem sprawdzić działanie na niewielkiej powierzchni. Nie nakładać produktu na powierzchnie plastikowe. Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Przechowywać w chłodnym miejscu, nie przechowywać w samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

# APLIKACJA

1. Przed użyciem wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach i okularach ochronnych.
2. Nanieść pędzlem grubą, równą warstwę (2-3 mm). Nałożenie grubej warstwy zapewni optymalny rezultat.
3. Pozostawić warstwę produktu od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw (patrz tabela).
4. Rozmiękczoną powłokę usunąć szpachelką lub watą stalową zgodnie z kierunkiem słoików drewna.
5. Powierzchnie wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej, nylonowej szczotki.
6. Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

	Akrylowe lakiery, farby, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe lakiery, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe farby
2 warstwy	3 min.	3 min.	5 min.
Wiele warstw	10 min.	15 min.	30 min.

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Aby ułatwić wnikanie produktu przed nałożeniem przeszlifować powierzchnie gruboziarnistym papierem ściernym.
- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.
- Jeśli po pierwszym użyciu rezultat nie jest zadowalający, należy ponowić aplikację nakładając grubsza warstwę produktu.
- Aby wykorzystać całą zawartość opakowania, pozostawić je ustawione wieczkiem w dół.
- Produkt może być wykorzystany do czyszczenia mokrych i suchych pędzli.

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Opakowanie:</b>	0,25L , 1L
<b>Czas schnięcia:</b>	24h
<b>Wydajność:</b>	1L = ok. 4m <sup>2</sup>
<b>Czyszczenie narzędzi:</b>	Ciepła woda
<b>Nakładanie:</b>	pędzel, szpachelka, wata stalowa

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



**NIEBEZPIECZEŃSTWO.** Zawiera 1-metoksypropan-2-ol. H225 : Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 : Działa drażniąco na oczy. H336 : Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P101 : W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 : Chronić przed dziećmi. P210 : Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P271 : Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P403+P235 : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405 : Przechowywać pod zamknięciem. P501 : Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.