



# Farba Renowacja Kuchnia & meble kuchenne

poj. 0,75L; 2L

## INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*



Czyszczenie



\*między warstwami

- Farba doskonała do odnowienia mebli kuchennych z drewna pokrytego farbą lub lakierem, z laminatów, sklejki, oraz ściennych płytek kuchennych.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka odporna na zaplamienia kuchenne: np. tłuszcze ciepłe i zimne, sos winegrek, wino, sos pomidorowy, kawę, herbatę
- Odporna na łagodne detergenty: płyn do mycia naczyń, uniwersalne środki czystości
- Odporna na częste mycie
- Do renowacji blatów w połączeniu z lakierem do blatów kuchennych V33

**Zastosowanie:** meble kuchenne oraz ściennie płytki ceramiczne w kuchni. Nie należy jej stosować na powierzchnie woskowane i olejowane, płytki i ceramikę łazienkową oraz podłogi.



## PRZYGOTOWANIE

Należy dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

- drewno lakierowane, malowane i melamina: dokładnie umyć i odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- laminaty, płytki ściennie oraz szkło: dokładnie umyć i odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia.
- surowe / porowate powierzchnie (drewno, mdf): delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Na surowy dąb lub kasztan należy zastosować odpowiedni podkład w celu zablokowania taniny.

## APLIKACJA

1. Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.
2. Rozpocząć od malowania narożników oraz trudno dostępnych miejsc. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół). Nie nakładać drugiej warstwy, jeżeli pierwsza nie jest całkowicie sucha. Pozostawić do wyschnięcia na 6h (nie więcej niż 12h) i nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób.

Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie jego warstwy.


Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

## WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Należy przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu.
- Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

## KOLORY



Biały




Jasny szary



Szary loft



Antracyt



Bawełna