



Farba Renowacja Podłogi & Schody

poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Farbę można stosować do łatwej renowacji podłóg drewnianych, płytek podłogowych i schodów.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Idealnie przylega do gładkich, nieporowatych podłoży
- Nie spływa z powierzchni pionowych, takich jak listwy przyścienne, podstopnice
- Odporna na uderzenia, ścieranie, plamy i zabrudzenia
- Łatwa w utrzymaniu: zmywalna za pomocą powszechnie dostępnych środków czystości

Zastosowanie: płytki podłogowe, podłogi drewniane oraz schody wykonane z drewna lakierowanego i pomalowanego, laminatów, kamienia naturalnego: marmur, granit.
Nie stosować na płytki podłogowe wewnątrz prysznicza.



PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Należy dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

- Laminaty oraz drewno lakierowane i pomalowane w dobrym stanie: powierzchnię umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia. Następnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- Dąb lub kasztan: zastosować odpowiedni podkład, aby zapobiec pojawieniu się tanin.
- Ceramiczne płytki podłogowe: umyć, zwracając szczególną uwagę na fugi, spłukać, pozostawić do wyschnięcia. Następnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- Płytki podłogowe pomalowane, w dobrym stanie: umyć, spłukać dokładnie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- Płytki podłogowe pomalowane, z popękana, uszkodzoną lub łuszczącą się powierzchnią - całkowicie usunąć zniszczoną powierzchnię:
 - mechanicznie: przeszlifować papierem ściernym (60 następnie 120); odpylić, umyć i pozostawić do wyschnięcia.
 - chemicznie: przy pomocy Środka do usuwania starych powłok V33

APLIKACJA

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

1. Otworzyć saszetkę z dodatkowym składnikiem i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą. Farbę należy dokładnie wymieszać przez 5 minut za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.
2. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię, rozpoczynając od krawędzi zewnętrznych pomieszczenia. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku. Nie nakładać drugiej warstwy, jeżeli pierwsza nie jest całkowicie sucha. Pozostawić do wyschnięcia na 3h i nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Pełne właściwości i odporność produkt uzyskuje po nałożeniu drugiej warstwy. W przypadku niektórych kolorów lub kontrastującego podłoża może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby.


Tak przygotowana farba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmianie.




WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

KOLORY



Biały




Jasny szary



Szary loft



Antracyt



Bawełna